



## MANUAL DE INSTALAÇÃO

Fechadura rolete - Máquina 55




- Marque uma linha horizontal na altura que será colocada a fechadura;
- A fechadura deve ser instalada a 1,05 m, do piso (Sugestão);
- Efetue um rasgo na porta para alojamento da fechadura.

05 m, 1,05 m.


2

- Encaixe a fechadura no rasgo da porta;
- Fixe o cilindro com o parafuso central;
- Coloque a falsa testa e fixe com parafusos;
- Certifique-se que esteja funcionando bem e sem qualquer tipo de interferência.



3


- ✓ Lado correto de instalação das rosetas plásticas (Logo União Mundial do lado externo)
- No caso de fechadura com chave interna ou de banheiro, aproxime a roseta plástica exatamente na entrada da chave mantendo o alinhamento;
- ✓ Fixe a roseta plástica na porta com parafusos;
- Encaixe a roseta pressionando a mesma até prendê-la.




Rua: Jorge Paulo de Souza Maia, 31 - Conselheiro Paulino - Nova Friburgo-RJ Telefone: (22) 2533-9350 / e-mail: mundial@uniaomundial.com.br

Gabarito para auxílio da furação do alojamento do cílindro da fechadura.

Rolete - Máquina 55





## **VERSO**



- Como o auxílio da fechadura jà instalada realize marcação da fixação da contra testa no portal;
- ✓ Fixe a contra testa com parafusos;
- Utilize a chave allen para regulagem da lingueta, caso necessite ou deseje.

Observação: A fechadura contém duas contra testas devido ao sentido da abertura da porta (Para esquerda ou para direita). Utilize apenas a necessária.

